

BenQ**Спецификация
BenQ LU930**

Изображение	
Разрешение:	WUXGA (1920x1200)
Поддерживаемое разрешение:	VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200) *RB=Reduced blanking
Контрастность:	3 000 000:1
Глубина цвета:	30 bit
Цветовая палитра:	1,07 млрд цветов
Режим изображения:	3D; Bright; Presentation; Infographic; Video; sRGB; User 1; User 2
Характеристики проектора	
Технология проекции:	DLP
Источник света:	Лазер
Срок службы источника света:	20000 часов
Яркость (ANSI люмен):	5000
Размер изображения:	30"~300"
Проекционное отношение (throw ratio):	1.36 ~ 2.18
Класс. по проекц. коэфф.:	Стандартный фокус (более 0.9)
Выбор соотношения сторон:	16:10; 16:9; 4:3; Auto; Real
Коэффициент масштабирования:	1.6x
Коррекция трапецеидальных искажений:	2D, Vertical \pm 30 degrees; Horizontal \pm 30 degrees
Смещение проекции (офсет):	0%
Свойства объектива:	F/# = 1.81 ~ 2.1, f = 14.3 ~ 22.9 мм
Сдвиг объектива проектора:	Vertical: -60%~ +60% Horizontal : -23%~ +23%
Цифровой зум:	2x
Аудио	
Встроенные динамики:	10W x2
Вариативный вывод аудио:	Да
Видео	
Частота вертикальной развертки (Гц):	23~120KHz
Частота строчной развертки (КГц):	15K~102KHz
Совместимость стандартов видеоизображения:	NTSC; PAL; SECAM
Совместимость с HDTV:	Да
Порты и разъемы	
VGA (D-Sub) вход:	x 1; PC in-1
D-Sub (15 pin) выход:	x 1
HDMI вход (количество):	x 2
HDMI доп информация:	HDMI-1 (1.4a/HDCP1.4); HDMI-2 (1.4a/HDCP1.4)
USB Type-A 2.0 (количество):	x 1
Порты USB примечание:	2.0/Power Supply1.5A/Service
RS232:	x 1
RJ-45:	x 1
Аудио вход (3.5 мм):	x 1
Аудио выход (3.5 мм):	x 1
Аудио вход (RCA R/L):	x 1

Компонентный вход RCA (YPbPr):	x 1
Композитный вход (RCA/CVBS/AV):	x 1
ИК-приемник:	x 2
Триггер 12V (3,5 мм):	x 1
Конструкция	
Возможность угловой установки:	Да
Особенности	
Входная задержка:	2 frame (33.34ms) 60Hz
3D Ready (DLP link, PC+Video):	Да
3D Ready:	Frame Packing; Frame Sequential; Side by Side; Top Bottom
Покрытие Rec.709:	92%
Digital Lens Shift:	Да
Авто-выключение:	Да
Стоп-кадр:	Да
Eco Blank:	Да
Direct Power On:	Да
Быстрый автоматический поиск:	Да
Блокировка клавиш панели:	Да
Управление цветом HSG:	Да
Коррекция цвета стен:	Да
Субтитры:	Да
HLG:	Да
AMX Device Discovery:	Да
Доступность для Crestron:	Да
Crestron RoomView Enabled:	Да
PJ Link совместимый:	Да
Совместимость с Extron:	Да
Управление BenQ LAN через ПО MDA:	Да
LAN to RS232 supported:	Да
LumiExpert:	Да
DynamicBlack:	Да
VIDI:	Да
Brilliant color:	Да
Digital shrink:	0.75x
3D (HDMI1.4a):	Да
WDC10 (InstaShow):	Опционально
Dust Guard Pro:	Да
BlueCore:	Да
HDMI Signal Power On:	Да
VGA Signal Power On:	Да
360° проекция по вертикали:	Да
Обновление прошивки через LAN:	Да
Электропитание	
Источник питания:	AC 100-240V, 50/60Hz
Энергопотребление, режим ожидания:	<0.5W
Комплектация и аксессуары	
Пульт ДУ:	RCE016
Тип батарей для пульта ДУ:	AAA x 2
Гарантийный талон:	Да

Шнур питания:	1 (1.8м)
Кабель HDMI:	Да
3D очки:	Опционально; подходит: DGD5
Универсальное потолочное крепление (опция):	Да, CMG3
QCast Mirror dongle:	Опционально; подходит: QP20
Условия эксплуатации	
Рабочая температура:	0~40°C
Габариты и вес	
Ширина Упаковки, см:	53
Высота Упаковки, см:	47
Глубина Упаковки, см:	29,7
Вес Нетто, кг:	6,3
Вес Брутто, кг:	8,7
Габариты товара, мм:	416 x 166 x 351

Функции и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.